



巨特® 抗滴落剂产品

JTD - 1550 包覆型

产品信息

巨特®包覆型抗滴落剂 JTD-1550 是一种包覆改性的聚四氟乙烯颗粒状粉末，主要使用在需要阻燃级别达到 UL94 V-0 级的热塑性工程塑料中，能防止燃烧而产生的熔化滴落，或减少阻燃剂的使用量。

JTD-1550 是有机硅包覆的聚四氟乙烯树脂，与粉末型和纯粉型聚四氟乙烯相比，具有更好的分散性和易操作性，具有氟硅协同作用；常温下不结团，注塑制品不起皱，黑白制品无晶点，制品表面光泽度的改善尤其明显。

技术指标

产品形态：	自由流动的白色颗粒
表观密度：	~ 400 - 750 g/ml
水份：	≤0.35 %
PTFE 含量：	~ 50 %wt

推荐应用

本产品使用有机硅包覆 PTFE 制成，与各种树脂相容性优异，大大提高了抗滴落剂在树脂中的分散性，在单螺杆挤出中能达到优良分散效果。

建议用量及使用方法

可直接添加到塑料的配方中挤出造粒，典型添加量为 0.1%到 1%

包装和注意事项

- 环保防潮纸桶包装内衬 PE 袋；每桶净重 20 公斤；
- 使用产品前请仔细阅读<产品安全数据表>（MSDS），该表可向供应商索取；
- 置于阴凉干燥处保存，运输过程避免剧烈震动和高温日晒状态。